



Para utilização mista, em estrada, obra e pedreira

MICHELIN XZY 3

ROBUSTO E ADERENTE
DENTRO E FORA DE
ESTRADA

TODAS POSIÇÕES






11 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5



RENTABILIDADE E FIABILIDADE

ATÉ 87%* DE TAXA DE RECAUCHUTADO


* Dados internos Michelin para a gama Y em 2013 na Europa

RENTABILIDADE	SEGURANÇA	ECOLOGIA
 <p>“ Aceder facilmente a qualquer obra ”</p> <ul style="list-style-type: none"> Boa tração em solos em mau estado <ul style="list-style-type: none"> Boa repartição da pressão na área de contacto Polivalência de utilização, em estrada e fora de estrada <ul style="list-style-type: none"> Composto de borracha adaptado à utilização em estradas com asfaltos abrasivos e às agressões nas obras Alta recauchutabilidade <ul style="list-style-type: none"> Cordões de proteção nos flancos para limitar os danos na carcaça 	 <p>“ Circular com total confiança ”</p> <ul style="list-style-type: none"> Resistência às agressões <ul style="list-style-type: none"> Escultura compacta para resistir aos arrancamentos e aos arrastamentos laterais Lonas metálicas da cinta estabilizadora reforçadas 	 <p>“ Prolongar o tempo de aproveitamento dos veículos ”</p> <ul style="list-style-type: none"> Com o renovado MICHELIN Remix obtém-se performances comparáveis às dos pneus novos MICHELIN XZY3, reduzindo-se em 50 kg a matéria prima utilizada no seu fabrico <ul style="list-style-type: none"> Até 87% de taxa de aceitação ao recauchutado* O resculturado prolonga a vida útil do pneu, quando este consome menos combustível

* Dados internos Michelin para a gama Y em 2013 na Europa

MICHELIN XZY 3

Dimensão	Profundidade teórica de resculturado	Largura de resculturado	Lâmina
11 R 22.5	3 mm	8 à 10 mm	R4
385/65 R 22.5	4 mm	10 à 12 mm	R4
425/65 R 22.5	4 mm	10 à 12 mm	R4
445/65 R 22.5	4 mm	10 à 12 mm	R4










Esquema de resculturado
11 R 22.5



Esquema de resculturado
385/65 R 22.5, 425/65 R 22.5, 445/65

Resculturável e renovável em **MICHELIN Remix**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão e modelo	Índice de carga / velocidade	Ponto singular	Marcação específica	Carga nominal por eixo em simples (kg)	Pressão para carga nominal (bar)	Profundidade de escultura (mm)	ETIQUETAGEM EUROPEIA		
									
11 R 22.5	148 / 145 K	-	M + S	3150	8.00	19	D	B	 69 dB
385/65 R 22.5	160 K	158 L	M + S	9000	9.00	17.7	C	B	 73 dB
425/65 R 22.5	165 K	-	M + S	10300	8.5	18.1	C	B	 73 dB
445/65 R 22.5	169 K	-	M + S	11600	9.00	18.5	D	B	 73 dB

MAIS INFORMAÇÃO EM :

 **INTERNET**
camiao.michelin.pt

 **My Account**
Crie o seu espaço pessoal

PARTILHE A SUAS EXPERIÊNCIAS :

 **CONSULTEZ LES TÉMOIGNAGES SUR**
www.youtube.com/michelintrucktyres

 **LINKEDIN**
Michelin Trucks & Buses Tyres Europe

 **INSTAGRAM**
@michelintruck

CONTACTE CONNOSCO

 **EMAIL**
marketingcamion@es.michelin.com

 **TELEPHONE**
+34 91.410.50.00